

Elastische Stützen rund oder eckig

Einsatz: Flexible Verbindung in lufttechnischen Anlagen zur Körperschallentkopplung, zum Dehnungsausgleich und zum Anschluß von Brandschutzklappen.

Flexible Verbindung aus Polyestergewebe mit PVC- Beschichtung ohne Blecheinfassung

Ausführung eckig

Polyestergewebe mit PVC- Beschichtung mit beidseitiger Dichtlippe
Gewebeverbindung ist hochfrequenzverschweißt
Rahmen beidseitig ,P20/P30 ,Stahl verz. oder Edelstahl 1.4301
Dichtigkeitsklasse C nach DIN EN 1507 (+2000 Pa/-750 Pa)
Polyestergewebe Baustoffklasse B2 nach DIN4102- schwer entflammbar.
Einsatz in Luftleitungen und zum Anschluß von Brandschutzklappen
Einsatztemperatur : -30°C/+80°C
Abmessung von Kantenlänge 150 mm bis 2000 mm

Typ:	P.EK150	GL - 150 mm
	P.EK180	GL - 180 mm



Ausführung rund

Polyestergewebe mit PVC- Beschichtung
Gewebeverbindung ist hochfrequenzverschweißt
mit 2x Spannschelle V2A-1.4301
Dichtigkeitsklasse C nach DIN EN 1380 (+2000 Pa/-750 Pa)
Polyestergewebe Baustoffklasse B2 nach DIN4102- schwer entflammbar.
Einsatz in Luftleitungen und zum Anschluß von Brandschutzklappen
Einsatztemperatur : -30°C/+70°C
Abmessung von NW 100 bis 1000 mm

Typ:	P.EROM	GL - 200 mm
-------------	---------------	-------------



Elastische Stützen rund oder eckig

Flexible Verbindung aus Polyestergewebe mit PVC- Beschichtung mit Blecheinfassung

Ausführung eckig

Polyestergewebe mit PVC- Beschichtung mit Blecheinfassung
 Blecheinfassung aus Stahlblech verzinkt oder Edelstahl 1.4301
 Rahmen beidseitig ,P20/P30 ,Stahl verz. oder Edelstahl 1.4301
 innen abgedichtet mit aerosolatbeständiger Dichtmasse
 Dichtigkeitsklasse C nach DIN EN 1507 (+2000 Pa/-750 Pa)
 Polyestergewebe Baustoffklasse B2 nach DIN4102- schwer entflammbar.
 Einsatztemperatur : -30°C/+70°C
 Abmessung von Kantenlänge 150 mm bis 2000 mm

Typ:	P.EK.PVC	GL - 150 mm (45-60-45)
	P.EK.PVC.VA	GL - 150 mm (45-60-45)



Ausführung rund

Polyestergewebe mit PVC- Beschichtung mit Blecheinfassung
 Blecheinfassung aus Stahlblech verzinkt oder Edelstahl 1.4301
 innen abgedichtet mit aerosolatbeständiger Dichtmasse
 Dichtigkeitsklasse C nach DIN EN 1380 (+2000 Pa/-750 Pa)
 Polyestergewebe Baustoffklasse B2 nach DIN4102- schwer entflammbar.
 Einsatztemperatur : -30°C/+70°C
 Zur Verbindung beidseitig Muffenmaß
 Abmessung von NW 80 bis 1000 mm

Typ:	P.ERO	GL - 150 mm (45-60-45)
	P.ERO.VA	GL - 150 mm (45-60-45)



Ausführung eckig für Brandschutzklappen

Polyestergewebe mit PVC- Beschichtung mit Blecheinfassung
 Blecheinfassung aus Stahlblech verzinkt oder Edelstahl 1.4301
 Rahmen beidseitig P30 ,Stahl verz. oder Edelstahl 1.4301
 innen abgedichtet mit aerosolatbeständiger Dichtmasse
 Dichtigkeitsklasse C nach DIN EN 1507 (+2000 Pa/-750 Pa)
 Polyestergewebe Baustoffklasse B1 nach DIN4102- schwer entflammbar.
 Einsatztemperatur : -30°C/+70°C
 Abmessung von Kantenlänge 100 mm bis 2000 mm

Typ:	P.EK.BSK.C	GL - 210 mm (45-120-45)
	P.EK.BSK.C.VA	GL - 210 mm (45-120-45)



Ausführung rund für Brandschutzklappen

Polyestergewebe mit PVC- Beschichtung mit Blecheinfassung
 Blecheinfassung aus Stahlblech verzinkt oder Edelstahl 1.4301
 innen abgedichtet mit aerosolatbeständiger Dichtmasse
 Dichtigkeitsklasse C nach DIN EN 1380 (+2000 Pa/-750 Pa)
 Polyestergewebe Baustoffklasse B2 nach DIN4102- schwer entflammbar.
 Einsatztemperatur : -30°C/+70°C
 Zur Verbindung beidseitig Muffenmaß
 Abmessung von NW 80 bis 1000 mm

Typ:	P.ERO.BSK.C	GL - 210 mm (45-120-45)
	P.ERO.VA.BSK.C	GL - 210 mm (45-120-45)

